



**Produktinformationsblad gällande Tovenco Collection.
EU Förordning nr 65/2014 (2015-01-08)**

Energieffektivitetsindex (EEI)	41,6
Energieffektivitetsklass	A+
Årlig energiförbrukning (AEC)	32kWh/år
Tidökningsfaktor (f)	0,6
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	38,3
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Flödesvärde vid bästa effektivitetspunkt (Qbep)	445m ³ /h
Statisk tryckskillnad vid bästa effektivitetspunkt (Pbep)	350Pa
Ineffekt vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	113W
Genomsnittlig belysning led (Emedel)	666lux
Belysningens nominella förbrukning på kokytan (Wmedel)	9,6W
Belysningseffektivitet (LE)	69,4
Energieffektivitetsklass belysning	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	84%
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C
Effektförbrukning frånläge (Po)	2,2W
Effektförbrukning standby (Ps)	
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp på min och max hastighet.	33/59dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp på intensivläge.	65dB
Fläktens luftflödesvärden på min och max hastighet vid normal användning.	230/550m ³ /h
Fläktens luftflödesvärden på intensivläge.	765m ³ /h