



| | |
|----------------|--|
| Höjd: | 400 mm + kanal (1250 - 1500) |
| Bredd: | 800, 900, 1200 mm |
| Djup: | 500 mm |
| Montagetyp: | Väggmodell |
| Material/Färg: | Rostfri, Svart, Vit, Valfri kulör |
| Energiklass: | A++ |
| Luftmängd: | Högsta normalläge 550 m ³ /h Intensivläge 765 m ³ /h 3 hastigheter + Intensivläge (230, 440, 550 och 765 m ³ /h) Återgår från intensiv till normalläge efter 10 min. |

| | |
|--|--|
| Ljudeffekt | Min/Max 33/65 dB(A), Högsta normalläge 59 dB(A) |
| Kanalanslutning TIS, TES | Ø 150 mm, Ø 160 mm |
| Montagehöjd | Min 600 mm, Gasspis min 700mm |
| Material | Borstad rostfri plåt, EN1-4301, Zinkplåt vid lackerade kåpor |
| Elanslutning | 230 V skyddsjordad, 1,2 m kabel med jordad stickpropp |
| Energiklass | A++ |
| Fläktmotor (TIS) | EBM Papst EC Fläkt |
| Effekt | 113 W |
| Norm | EN61591 , EN 60704-3,60704-2-13 |
| Belysning | Dimmerstyrd LED, 1,6W 4-6 st tänds och släcks gradvis |
| Dekorationsljus extern utgång (Ej TDS) | PÅ/AV ej dimmerfunktion, maxbelastning 250 W (230 V) |
| Färgtemperatur | 3000° K (Kelvin) |
| Bakgrundsbelysning på Touchpanel | Vit |
| Fettfilter | 10 mm stickade metallfilter (Kan maskindiskas) |
| Eftergångstimer | 15 min |
| Periodisk ventilation | Startar 10 min per timme (kan programmeras, se bruksanvisning) |
| Filterindikator | Indikerar rengöring/byte av filter |
| Kanalanslutning TIS, TES | Ø 150 mm, Ø 160 mm |
| Backspjäll, Kallrasskydd | Ingår som standard |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 38,1 % |
| Årlig energiförbrukning (AEC) | 32 kWh/år |
| Tidökningsfaktor (f) | 0,6 |
| Fettfiltreringsklass | B |
| Flödesdynamisk klass | A |