


Klassisk modell med modernt snitt för ett stilrent kök. Effektivitet med storkökskänsla.



Höjd:	400 mm + kanal (1140 - 1340)
Bredd:	700, 800, 900, 1200 mm
Djup:	500 mm (djupaste delen högst upp)
Montagetyp:	Väggmodell
Material/Färg:	Rostfri, Svart, Vit, Valfri kulör
Energiklass:	A++
Luftmängd:	Högsta normalläge 550 m ³ /h Intensivläge 765 m ³ /h 3 hastigheter + Intensivläge (230, 440, 550 och 765 m ³ /h) Återgår från intensiv till normalläge efter 10 min.

Ljudeffekt	Min/Max 33/65 dB(A), Högsta normalläge 59 dB(A)
Kanalanslutning TIS, TES	Ø 150 mm, Ø 160 mm
Montagehöjd	Min 600 mm, Gasspis min 700mm
Material	Borstad rostfri plåt, EN1-4301, Zinkplåt vid lackerade kåpor
Elanslutning	230 V skyddsjordad, 1,2 m kabel med jordad stickpropp
Energiklass	A++
Fläktmotor (TIS)	EBM Papst EC Fläkt
Effekt	113 W
Norm	EN61591 , EN 60704-3,60704-2-13
Belysning	Dimmerstyrd LED, 1,6W 4-6 st tänds och släcks gradvis
Dekorationsljus extern utgång (Ej TDS)	PÅ/AV ej dimmerfunktion, maxbelastning 250 W (230 V)
Färgtemperatur	3000° K (Kelvin)
Bakgrundsbelysning på Touchpanel	Vit
Fettfilter	10 mm stickade metallfilter (Kan maskindiskas)
Eftergångstimer	15 min
Periodisk ventilation	Startar 10 min per timme (kan programmeras, se bruksanvisning)
Filterindikator	Indikerar rengöring/byte av filter
Kanalanslutning TIS, TES	Ø 150 mm, Ø 160 mm
Backspjäll, Kallrasskydd	Ingår som standard
Energieffektivitetsindex (EEI)	38,1 %
Årlig energiförbrukning (AEC)	32 kWh/år
Tidökningsfaktor (f)	0,6
Fettfiltreringsklass	B
Flödesdynamisk klass	A

