

Energieffektivitetsindex (EEI)	42,2
Energieffektivitetsklass	A+
Årlig energiförbrukning (AEC)	36
Tidökningsfaktor (f)	0,6
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	38,1
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Flödesvärde vid bästa effektivitetspunkt (Qbep)	444m <sup>3</sup> /h
Statisk tryckskillnad vid bästa effektivitetspunkt (Pbep)	349Pa
Ineffekt vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	113W
Genomsnittlig belysning led (Emedel) *	400lux
Belysningens nominella förbrukning på kokytan (Wmedel)	16W
Belysningseffektivitet (LE)	25
Energieffektivitetsklass belysning	B
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	86%
Fettfiltreringseffektivitetsklass	B
Effektförbrukning standby (Ps)	0,4W
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp på min och max hastighet.	33/59dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp på intensivläge.	65dB
Fläktens luftflödesvärden på min och max hastighet vid normal användning.	230/550m <sup>3</sup> /h
Fläktens luftflödesvärden på intensivläge.	765m <sup>3</sup> /h

\* Belysning uppmätt med ett avstånd från golv på 2400mm / 1500mm från bänk.