


## Produktblad



Måttskiss

Smart



### Produktspecifikation

Höjd:	900-1100 mm
Bredd:	500-700 mm, specialmått på för frågan
Djup:	500 mm
Montagetyp:	Vägg modell
Material/Färg:	Rostfri, vit, svart, valfri kulör
Osupptagning:	75% vid 28 l/s 80% vid 35 l/s 90% vid 50 l/s
Lux:	Medelvärde vid 2 st LED 300 Lux
Kanalanslutning TDS:	Ø 125 mm
Övrigt:	Timerstyrt spjäll (motorstyrt för grund & forceringsflöde. Slutande kontakt för extern styrning av fläkt/aggreat.
Montagehöjd:	Min 450 mm, vid gas 650 mm

**Dekorativ kåpa för lägenhet. Klassisk design för det moderna köket.**

[www.tovenco.se](http://www.tovenco.se)

## Teknisk data

Material	Borstad rostfri plåt, EN1-4301 Zinkplåt vid lackerade kåpor
Elanslutning	230V skyddsjordad, 1,2m kabel med jordad stickpropp
Spjällfunktion	Timerstyrt Spjäll
Belysning	Dimbar LED
Ljuskälla	2 x 1,6W LED, dimbar, soft start/close
Färgtemperatur	3000°K (Kelvin)
Lux	Medel vid 2 st led 300 Lux
Fettfilter	10 mm stickade metallfilter
Manöverpanel	Touchpanel
Belysning	Dimmerfunktion, soft start/stop
Reläutgång TDS	Slutande kontakt
Kanalanslutning TDS	Ø 125 mm

Tester utfört enligt CEI/IEC 61591:1997+A1:2005